



ORIKON-TECH, s.r.o.

TEXTILNÍ MATERIÁLY PRO VYSOKÉ TEPLoty
VÝROBA SPECIÁLNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Šicí nitě REZITERM ST-333 (OVERLOCK)

technické podmínky

REZITERM ST-333 je šicí nit' ze skleněných vláken typu EC6 opatřená ochrannou vrstvou polytetrafluoretylenu (TEFLON) pro zvýšení chemické odolnosti a zlepšení šicích vlastností.

Základní vlákno	EC6 33tex
Aviváž (volitelně)	Silikonový olej DC200/200
Konstrukce	33tex X 3
Pevnost v tahu [N]	38
Tažnost [%]	1.2
Jemnost [tex]	125
Tepelná odolnost - trvalá [°C]	500
Tepelná odolnost - krátkodobá [°C]	550
Ochranná vrstva	PTFE
Minimální ochranná vrstva [% hmotnosti]	18
Specifická délka [km/kg]	8.0

Standardní balení : konus 145mm, délka návínu 2000m, 35 konusů v kartonu.

ORIKON-TECH, s.r.o.
Na Dlouhých 67, 312 00, Plzeň
IČO 29118051, DIČ CZ29118051
e-mail: info@orikon.cz, www.orikon.cz
tel.: +420 603 437 611

provoz Malá Veleň 89
405 02 Děčín